

Alkalmazás

Minden felületnek síknak, egyenletesnek, tisztának, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie. A felület nedvesítése javítja a ragasztó hab tapadását.

1. A habot 3 cm átmérőjű csikokban adagolja a tábla széleinél, majd a közepén cikk-cakkban.
2. Kb. 5 perc elteltével nyomja a táblát a falhoz.
3. Kb. 1 percig, finoman nyomva, tartsa a felületen a táblát.
4. 60 perc elteltével vakolható vagy a következő munkamenet megkezdhető.

EASY
SOUDABOND

Munka és költség megtakarítás!



SOUDAL

EASY

SOUDABOND

PU ragasztóhab

Ragasztás **MINDEN**

Tömítés **MINDEN**

MINDEN Alapfelület

WSZYSTKIE Alapfelület



PU ragasztóhab

Alkalmazási területek

Kiadósság
12m²

Keverés nélkül

Egyenlő
= 25kg

**30%
-al
gyorsabb**

• 30 %-al gyorsabb

- Felhordásra kész
- Habarcs bekeverése nélkül
- Gyors kivitelezés
- A következő munkamenet 1 óra elteltével

• Termelékeny

- 1 flakon = 25 kg habarcs
- 1 flakon = 12 m² ragasztott felület

• 1 óra elteltével festhető

• Alacsony tágulás (nem feszít)

• Tartós kötést biztosít

• Könnyű alkalmazás

- Minden anyagtípushoz megfelelő
- Rendkívüli tapadás függőleges és vízszintes felületeken, bel- és kültérben egyaránt
- Növeli a hő- és hangszigetelést

Hőszigetelő táblák ragasztására

- Poliuretán habok (PUR)
- Poliizocianurát habok (PIR)
- Polisztiirén (EPS, XPS)
- Fenol habok (PF), ásványi gyapot



Szárazépítésben történő ragasztásokhoz

- Gipszkarton
- Gipszkötési faforgács lap
- Rétegelt lemez



Közvetlenül a falfelületre vagy a fa vázkeretre.

Könnyű falazóelemek ragasztására

- Pórusbeton
- Téglá

