

---

**Soudal Parquet Sealant**

---

Felülvizsgálva: 10/05/2023

Oldal 1 A 6

Referencia szám: 230062

Termék neve, típusa, egyedi kódja:  
**Soudal Parquet Sealant**Termék építőipari felhasználási területe:  
**Tömítő látható felületeken bel és kültéren.**Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:  
**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**Authorised representative:  
-

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

**Rendszer 3: Összegzés**  
**Rendszer 3: Tűzállóságra**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**EN 15651-1:2012: Típus F - EXT-INT: Osztály 12.5P**Meghatalmazott személy:  
**GINGER CEBTP, NB 0074 aki az Elsődleges Típus Teszteket végezte, az alábbiakban összegezve.**

Igazolt Teljesítmény: EN 15651-1:2012

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 30%	
Törési nyúlás	≥ 25%	
Adhézió/Cohézió nyúlás víznek kitettség esetén	≥ 100%	
Tartósság	Megfelelt	

**Körülmények:**

Módszer A


**Felületek:**

Alumínium

Beton

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

## CE Jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

# Soudal Parquet Sealant

Felülvizsgálva: 10/05/2023

Oldal 3 A 6



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referencia szám: 230062

EN 15651-1: 2012

Tömítő látható felületeken bel és kültéren.

## Soudal Parquet Sealant

EN 15651-1:2012: Típus F - EXT-INT: Osztály 12.5P

### Körülmények:

Módszer A

### Felületek:

Alumínium

Beton

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-1: 2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	$\leq 3$ mm	
Térfogat veszteség	$\leq 30\%$	
Törési nyúlás	$\geq 25\%$	
Adhézió/Cohézió nyúlás víznek kitettség esetén	$\geq 100\%$	
Tartósság	Megfelelt	

## UK Declaration of Performance

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

---

### Soudal Parquet Sealant

---

Felülvizsgálva: 10/05/2023

Oldal 4 A 6

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

Termék neve, típusa, egyedi kódja:

**Soudal Parquet Sealant**

Termék építőipari felhasználási területe:

**Tömítő látható felületeken bel és kültéren.**

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

UK Authorised representative:

**Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom**

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

**Rendszer 3: Összegzés  
Rendszer 3: Tűzállóságra**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P**

UKAB:

**4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.**

## Igazolt Teljesítmény: BS EN 15651-1:2012

Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	BS EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Tartósság	Megfelelt	

### Körülmények:

Módszer A


### Felületek:

Alumínium

Beton

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény-igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

## UKCA marking

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

# Soudal Parquet Sealant

Felülvizsgálva: 10/05/2023

Oldal 6 A 6

**UK  
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Tömítő látható felületeken bel és kültéren.

## Soudal Parquet Sealant

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

### Körülmények:

Módszer A

### Felületek:

Alumínium

Beton

Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Tartósság	Megfelelt	