

## NÉGY ÉVSZAKOS KENŐOLAJ SPRAY PTFE

Felülvizsgálat időpontja: 2015/09/17

1/1 Oldal

### Tecnikai Jellemzők:

Bázis:	Ásványi olajak PTFE adalékkal
Konzisztencia:	olaj
Sűrűség:	0,82 g/ml
Viszkozitás (Brookfield)	210 cSt at 20°C / 18,5 cSt at 100°C
Gyulladáspont	< 270 °C
Vízben oldhatóság	nem oldható
Illékony Szerves Vegyület (VOC)	80 %
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C és +30°C között

(\*) A fenti értékek eltérhetnek számos környezeti tényezőtől, mint pl hőmérséklet, páratartalom, felület típusa stb.

### Termék leírás

A négy évszakos PTFE kenőolaj spray egy speciálisan kerékpárláncokhoz kifejlesztett anyag minden időjárásra.

### Tulajdonságai

- csökkenti a súrlódást az elemek között
- rozsdá és korróziómentes
- csökkenti a kopást
- vízlepergető
- nem csöpög
- alacsony viszkozitás, könnyű alkalmazhatóság
- minden irányban mozgatható fej (360°)

### Alkalmazása

- Kerékpárláncok, váltóagyak, kormányagyak kenésére.
- Minden időjáráshoz.
- A PTFE hosszú távú védelmet biztosít a kopás ellen

### Csomagolás

Színe: átlátszó

csomag: 400ml aerosol (nettó)

### Eltarthatóság

Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen +5°C and +25°C között 2 évig eltartható.

### Használata:

Használat előtt rázza fel. Nyomja ki a kívánt mennyiséget. A felesleget távolítsa el száraz rongy segítségével.

### Biztonsági előírások

A termékre az általános munkavédelmi, illetve higiéniai előírások felelnek meg. További információért olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.

### Felelőség

E technikai adatlap tartalma korábbi tesztek, tapasztalatok eredményét foglalja össze. Általános eredmények, melyek nem vonnak maguk után semmilyen felelősség vállalást. A felhasználó felelőssége eldönteni, hogy a termék megfelel-e a feladathoz.

**Megjegyzés:** Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

### Soudal Magyarország Kft

Cím: H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Telefon: + 36 23 880 800

Fax: + 36 23 880 810

E-mail: [soudal@soudal.hu](mailto:soudal@soudal.hu)Web: [www.soudal.hu](http://www.soudal.hu)Keressen minket a -on is.